

Общие сведения - Техника безопасности при работе с системами тормозов и сцепления Печать**Описание и принцип действия**

Предупреждения:



Не используйте никакое другое средство, кроме чистой тормозной жидкости, отвечающей спецификациям изготовителя. Кроме того, не используйте ранее слитую тормозную жидкость. Выполнение этих указаний поможет предотвратить загрязнение системы, повреждение элементов тормозной системы и опасность серьезной травмы.



Не вдыхайте пыль и не используйте сжатый воздух для продувки пыли с контейнеров хранения или элементов трения. Удаляйте пыль методами, утвержденными государственными нормами и стандартами. Пыль с элементов трения может вызывать заболевания легких и рак. Воздействию потенциально опасных элементов можно подвергнуться из-за пыли, поднятой во время ремонта элементов трения, таких как тормозные колодки или диски сцепления. Воздействие опасных компонентов может также вызывать раздражение кожи, глаз, дыхательных путей, может привести к аллергическим реакциям и/или к иным хроническим последствиям. Обратитесь за помощью к врачу, если раздражение не проходит. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме.



УВЕДОМЛЕНИЯ: При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок следует незамедлительно промыть холодной водой.