

Общие сведения - Меры по охране здоровья и обеспечению безопасности: система управления микроклиматом

Описание и принцип действия

Предупреждения:



Жидкие хладагенты R-134a и R-1234yf системы кондиционирования воздуха могут повредить глаза или вызвать обморожение кожи. Всегда надевайте защитные очки и избегайте контакта с жидким хладагентом. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме.



Испарения хладагентов кондиционирования воздуха R-134a и R-1234yf могут вытеснить воздух, необходимый для дыхания в замкнутом пространстве, а также могут выделять токсичные газы при сжигании при высокой температуре. Не допускайте большой концентрации пара R-134a или R-1234yf в ограниченном пространстве, а также контакта с пламенем высокой температуры (например, горелкой). Дополнительные сведения см. в сертификате безопасности материала (MSDS). Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме или смертельному исходу.



При обращении с хладагентом действуйте чрезвычайно осторожно, соблюдайте все правила техники безопасности и меры предосторожности, приведенные на емкости с хладагентом и на оборудовании для восстановления и зарядки. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме.



Перед отсоединением водяных шлангов отопителя ВЫКЛЮЧИТЕ двигатель и дождитесь его полного охлаждения. Несоблюдение этого требования может стать причиной сильных травм или ожогов при выделении горячей рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.



Дополнительный электрический отопитель во время использования нагревается, что может стать причиной ожога незащищенной кожи. Перед выполнением технического обслуживания дайте отопителю остыть. Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезной травме.