

<b>Общие сведения - Меры по охране здоровья и обеспечению безопасности: диски и шины</b>	
--	--

**Описание и принцип действия**

Предупреждения:



Запрещается накачивать спущенную шину для выполнения осмотра на наличие повреждений без ее предварительного снятия с колеса. Поврежденная шина может прийти в негодность во время накачки. Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезной травме.



Не устанавливайте камерные шины на бескамерные колеса или бескамерные шины на камерные колеса. Неправильное сочетание может привести к отсоединению шины от колеса, что повлечет за собой серьезные травмы пассажиров автомобиля.



Лопнувшие колеса представляют серьезную опасность. Спустите шины на лопнувших колесах перед снятием колес с автомобиля. Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезной травме.



После установки колес повторно затяните гайки колеса через 160 км (100 миль). Только для автомобилей с двускатными задними колесами (DRW): вторая подтяжка требуется через 800 км (500 миль). Колесные гайки могут разболтаться после первоначальной затяжки. Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезным травмам пассажиров автомобиля.



Во время сборки обязательно подберите размер шины под размер колеса. Неверный подбор размера может привести к повреждению борта шины или отсоединению шины от колеса. Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезным травмам технических специалистов или пассажиров автомобиля.



Не рекомендуется выполнять сварку или рихтовку колес. Если требуется такой ремонт колеса, следует заменить его на новое. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению колеса или серьезной травме.