

Общие сведения - Техника безопасности и меры предосторожности в отношении системы рулевого управления**Описание и принцип действия**

Предупреждения:



При обращении с рабочей жидкости усилителя рулевого управления обязательно используйте защитные очки и перчатки, изготовленные из нитрила.



ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА: В рабочей жидкости усилителя рулевого управления содержится длинноцепочный алкил-амин-тиофосфат. Избегайте попадания жидкости в глаза. После работы с тормозной жидкостью тщательно мойте руки. При попадании рабочей жидкости усилителя рулевого управления в глаза промывайте глаза в течение 15 минут холодной проточной водой. В случае раздражения глаз или иных недомоганий обратитесь за медицинской помощью.



ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ: При попадании рабочей жидкости усилителя рулевого управления на кожу снимите испачканную одежду. Промойте пораженный участок кожи водой с мылом. В случае раздражения кожи или иных недомоганий обратитесь за медицинской помощью.



ВДЫХАНИЕ: При вдыхании масляного тумана выведите пострадавшего на свежий воздух. Оставьте пострадавшего в теплом месте, дав ему покой. В случае раздражения горла или кашля незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.



ПРОГЛАТЫВАНИЕ: В рабочей жидкости усилителя рулевого управления содержится длинноцепочный алкил-амин-тиофосфат. При проглатывании, выпейте побольше воды. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.



Запрещено активировать систему APA, когда автомобиль находится на катковом стенде.



Запрещено активировать систему APA при работе с какой-либо частью системы рулевого управления.

УВЕДОМЛЕНИЯ:



Во включенном состоянии система активной помощи при парковке (APA) может контролировать систему рулевого управления.



При попадании рабочей жидкости усилителя рулевого управления на лакокрасочное покрытие пораженный участок следует незамедлительно промыть холодной водой.