

Система тормозов – Общая информация - Спецификации	
<b>Смазочные материалы, эксплуатационные жидкости, герметики и клеи</b>	
	<b>Спецификации</b>
Тормозная жидкость DOT 4 LV	WSS-M6C65-A2
<b>Спецификация переднего тормозного диска</b>	
	<b>mm</b>
Диаметр тормозного диска	278/300/320
Номинальная толщина нового тормозного диска	25
Толщина выработки изношенного тормозного диска *	23
Максимальная разнотолщинность тормозного диска	0,025
Толщина отбраковки изношенной тормозной колодки **	1,5
Максимальное биение тормозного диска (в установленном положении)	0,07
* При достижении толщины отбраковки, установите новые тормозной диск и тормозные колодки.	
** При достижении толщины отбраковки установите новые тормозные колодки.	
<b>Задние дисковые тормоза - Спецификация</b>	
	<b>mm</b>
Диаметр тормозного диска	271
Номинальная толщина нового тормозного диска	11
Толщина выработки изношенного тормозного диска *	9
Максимальная разнотолщинность тормозного диска	0,025
Толщина отбраковки изношенной тормозной колодки **	1,5
Максимальное биение тормозного диска (в установленном положении)	0,1
* При достижении толщины отбраковки, установите новые тормозной диск и тормозные колодки.	
** При достижении толщины отбраковки установите новые тормозные колодки.	
<b>Барабанные тормоза. Спецификация</b>	
	<b>mm</b>
Диаметр отбраковки изношенного тормозного барабана *	230.20
Толщина отбраковки изношенной накладки тормозной колодки **	1
* При достижении диаметра/ толщины отбраковки установите новый тормозной барабан/ тормозные колодки.	
** При достижении диаметра/ толщины отбраковки установите новый тормозной барабан/ тормозные колодки.	