

Описание и принцип действия

Передний тормоз

В зависимости от варианта используются вентилируемые тормозные диски различных размеров:

- Диаметр = 278 мм
- Диаметр = 300 мм
- Диаметр = 320 мм
- Толщина = 25 мм

Focus RS

- Диаметр = 350 мм
- Толщина = 25 мм

Задний тормоз

В зависимости от варианта, а также соответствующего рынка на автомобиль могут быть установлены **барабанные или дисковые тормоза**.

4- и 5-дверные варианты :

- У этих вариантов **могут быть установлены барабанные тормоза**, однако только в комбинации с двигателем **Duratec-Ti-VCT (Sigma) 1.6L** и дизельным двигателем **Duratorq-TDCi (DV) 1.6L**. В зависимости от рынка могут устанавливаться также дисковые тормоза.
- Варианты с двигателями **1.6L EcoBoost-SCTi, 2.0L EcoBoost-SCTi и 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel** оснащены **дисковыми тормозами**.

Универсал :

- У этого варианта устанавливаются, как правило, дисковые тормоза.

В качестве заднего тормоза используются тормозные диски одного размера:

- Диаметр = 271 мм
- Толщина = 11 мм

Focus RS:

- У этого варианта устанавливаются, как правило, дисковые тормоза.
- Диаметр = 301 мм
- Толщина = 11 мм