

Наружное освещение - Спецификации		
НАСТРОЙКИ РЕГУЛИРОВКИ ФАР		
ПАРАМЕТР	РЕГУЛИРОВКА НЕНАГРУЖЕННОГО АВТОМОБИЛЯ	РЕГУЛИРОВКА НАГРУЖЕННОГО АВТОМОБИЛЯ
Галогенные фары	X = 120 мм/10 м = 1.20%	X = 100 мм/10 м = 1%
Ксеноновая фара	X = 120 мм/10 м = 1.20%	X = 100 мм/10 м = 1%
НАСТРОЙКИ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ		
ПАРАМЕТР	РЕГУЛИРОВКА НЕНАГРУЖЕННОГО АВТОМОБИЛЯ	РЕГУЛИРОВКА НАГРУЖЕННОГО АВТОМОБИЛЯ
Передние противотуманные фары	не применяется	X = 150 мм/10 м = 1.5%
Ненагруженное состояние: максимальное количество бензина 5 литров.		
Нагруженное состояние: топливный бак заполнен не менее чем на 90%, на месте водителя один человек или груз 75 кг.		

<http://wsm.red-ford.ru/>